



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00009527

Data e Hora de Emissão:
09/05/2024 16:20:33

Código de Verificação:
CEUW-BBRF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

14.729.826/0001-09

Nome/Razão Social:

EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Endereço:

Ave Dom João VI 89A, TODO MOVEL CASA - BROTAS - Salvador - CEP: 40285-000 - BA

E-mail:

financeiro@executiva.net

Inscrição Municipal:

028.594/001-17

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

CPF/CNPJ:

04.142.491/0001-66

Endereço:

5º Centro Administrativo da Bahia 750 CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - Salvador - CEP: 41745-004/BA

E-mail:

dir.financas@mpba.mp.br

Inscrição Municipal:

179.631/001-71

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A COBRANÇA DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE Nº 149/2019 SGA DO MÊS DE ABRIL/2024

COPIAS: 5913 X 0,22 = R\$ 1.300,86

BANCO DO BRASIL : AGENCIA: 2799-5

PEDIDO: 112434

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,86

CNAE:

8219901 - Fotocópias

Item da Lista de Serviços:

01304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	1.300,86	5,00%	65,04	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
143,09	0,00	0,00	62,44	0,00	0,00	1.030,29

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1304-0/01 - Serviços de reprografia em geral, inclusive plotagem
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00009528

Data e Hora de Emissão:
09/05/2024 16:23:49

Código de Verificação:
BWIZ-D7DI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

14.729.826/0001-09

Nome/Razão Social:

EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Endereço:

Ave Dom João VI 89A, TODO MOVEL CASA - BROTAS - Salvador - CEP: 40285-000 - BA

E-mail:

financeiro@executiva.net

Inscrição Municipal:

028.594/001-17

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

CPF/CNPJ:

04.142.491/0001-66

Endereço:

5º Centro Administrativo da Bahia 750 CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - Salvador - CEP: 41745-004/BA

E-mail:

dir.financas@mpba.mp.br

Inscrição Municipal:

179.631/001-71

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A COBRANÇA DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE Nº 149/2019 SGA DO MÊS DE ABRIL/2024

BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2799-5

C/C: 111.499-0

PEDIDO: 112435

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$7.405,19

CNAE:

8219901 - Fotocópias

Item da Lista de Serviços:

01304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

7.405,19

Alíquota (%):

5,00%

Valor do ISS (R\$):

370,26

Crédito Nota Salvador (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):

0,00

Valor PIS (R\$):

0,00

Valor COFINS (R\$):

0,00

Valor IR (R\$):

355,44

Valor CSLL (R\$):

0,00

Outras Retenções (R\$):

0,00

Valor Líquido (R\$):

6.679,49

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Esta Nota Salvador não gera crédito.

- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador

- COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 1304-0/01 - Serviços de reprografia em geral, inclusive plotagem

- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00009521
Data e Hora de Emissão:
07/05/2024 09:15:55
Código de Verificação:
L41L-9YFX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
14.729.826/0001-09
Nome/Razão Social:
EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Endereço:
Ave Dom João VI 89A, TODO IMÓVEL CASA - BROTAS - Salvador - CEP: 40285-000 - BA
E-mail:
financeiro@executiva.net

Inscrição Municipal:
028.594/001-17

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CPF/CNPJ:
04.142.491/0001-66
Endereço:
5º Centro Administrativo da Bahia 750 CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - Salvador - CEP: 41745-004/BA
E-mail:
dir.financas@mpba.mp.br

Inscrição Municipal:
179.631/001-71

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A COBRANÇA DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REF AO CONTRATO DE Nº 149/2019 SGA
DO MES DE ABRIL/2024
PEDIDO Nº 112309
BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2799-5 C/C: 111.499-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$7.622,03

CNAE:

8219901 - Fotocópias

Item da Lista de Serviços:

01304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Credito Nota Salvador (R\$):
0,00	7.622,03	5,00%	381,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	365,85	0,00	0,00	6.875,08

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1304-0/01 - Serviços de reprografia em geral, inclusive plotagem
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Página de status

MFP



ECOSYS M3650dn

Versão do firmware 2TA_S000.001.348 2018.06.13

R4P8916762

24/04/2024 16:37

[2.1.0] [2TA_F000.001.010]

[2TA_1000.002.001] [2TA_1100.001.001] [2TA_1000.001.348]

Config. Papel

Tamanho/tipo bandeja MP: 16K/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

Configurações de grupo

Nenhum

Configurações de impressão

Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido

EcoPrint

Status: Desativar

Configurações Disp. Comum

Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 1 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite elim. form.: 30 Segundos
Baud. MP Vozia: Ativar

Status da opção

Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (S): Não instalado
Data Security Kit (S): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado

Rede

Interface de rede

Configurações:
Atual: Automático
1000BASE-T

TCP/IP

Status: Ativar
Host name da impressora: KM689537

IPv4

Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.130.200
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.130.254

IPv6

Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6b:9537/64

Configurações de trabalho

Nome trab.: doc

Bloqueio de interface

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear

Memória

Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam disco de RAM: 64 MB

Emulação

Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8

Config. de digitalização

Formato arq.: PDF
Resolução: 200x100dpi
Qualidade: Texto + foto

Configurações da cópia

Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar

Configurações de Fax

Nome do FAX local: 0000
Nm. de Fax local: Tom(DTMF)
ID do FAX local: Auto(Normal)
Config. linha fax:
Configurações RX:

Contadores

Copiar: 10763
Impressora: 92234
FAX: 0

Total: 102997

Tamanho papel

A4: 102997
B5: 0
A5: 0
Folio: 0
Legal: 0
Carta: 0
Statement: 0
Banner 1: 0
Outro 1: 0
Outro 2: 0

Páginas digitalizadas

Copiar: 8945
FAX: 1
Outro: 167314

Total: 176260

Duplex: 29493 Uma face: 73504 2 em 1: 82 4 em 1: 0 1 em 1: 102915

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



Matheus LIMA DA SILVA
Gerente Adm. Regional
met.352.840

Assinatura



Página de status

MFP

ECOSYS M3655Idn

Versão do firmware 2TA_S000.002.029 2019.04.03



R4P9633854

30/04/2024 09:36

[2.1.8] [2TA_F000.002.001]

[2TA_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.029]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado
Rede
Interface de rede
Configurações:
Atual: 1000BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM72C915
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.131.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.131.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe72:c915/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear
Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam. disco de RAM: 64 MB
Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8
Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto
Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar
Configurações de Fax
Nome do FAX local:
Núm. de Fax local:
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Tom(DTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores
Copiar 19632
Impressora 160200
FAX 0
Total 179832
Tamanho papel
A4 179827
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 0
Carta 0
Statement 0
Banner 1 0
Outro 1 0
Outro 2 5
Páginas digitalizadas
Copiar 16490
FAX 0
Outro 11614
Total 28104
Duplex 82055 Uma face 97777 2 em 1 2405 4 em 1 16 1 em 1 177411

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



PROMOTORIA REGIONAL DE BARREIRAS

BARREIRAS, 30/04/2024.

Diego Soledade Pereira Labre
Assistente Técnico-Administrativo
Mat.353.248



Página de status

MFP



ECDSYS M365Sdn

Versão do firmware 2TA_S000.002.403 2019.12.05

R4P9Y49856

30/04/2024 12:29

[2.1.8] [2TA_F000.002.002]

[2TA_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.403]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 1 Minutos
Timer de desat.: 4 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (S): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado

Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 100BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KMA28C7B
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.167.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.167.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea2:8c7b/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear

Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam. disco de RAM: 64 MB

Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8

Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto

Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar


Configurações de Fax
Nome do FAX local:
Núm. de Fax local:
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Tom(DTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores
Copiar: 3805
Impressora: 130383
FAX: 0
Total: 134188
Tamanho papel
A4: 134173
B5: 0
A5: 0
Folho: 0
Legal: 0
Carta: 15
Statement: 0
Banner 1: 0
Outro 1: 0
Outro 2: 0
Páginas digitalizadas
Copiar: 3179
FAX: 0
Outro: 128438
Total: 131617
Duplex: 80819 Uma face: 53369 2 em 1: 0 4 em 1: 0 1 em 1: 134188

Limpeza de Dados

Resultado: --

Toner disponível



BOIM JESUS BALADA

Rua Izael Martins Ribeiro, nº 278-Daíro; Amaralim

Bom Jesus da Lapa/BA-CEP: 47.600-000

Tel/Fax: (77) 3421-2982/4773

E-mail: contato@boimjesus.com.br

Quarta-feira, 30/04/2024

Cristiano Alexandre Dias Padre
Gerente Administrativo Regional
Mat. 351.967

Cristiano Alexandre Dias Padre
Gerente Administrativo Regional
Mat. 351.967

Página de status

MFP



R4P8916521

22/04/2024 13:08

[2.1.8] [2TA_F000.001: 010]

[2TA_1000.002.001] [2T6_1100.001: 001] [2TA_2000.001: 348]

ECOSYS M3660dn

Versão do firmware 2TA_S000.001.348 2018.06.13

Config. Papel		Configurações de trabalho	
Tamanho/tipo bandeja MP:	A4/Comum	Nome trab.:	doc
Tamanho/tipo cassete 1:	A4/Comum	Bloqueio de interface	
Configurações de grupo		Host USB:	Desbloquear
Nenhum		Dispositivo USB:	Desbloquear
Configurações de impressão		Armazenagem USB:	Desbloquear
Cópias:	1	Opção de Interface:	Desbloquear
Tipo de mídia padrão:	Nenhum	Memória	
Modo KIR:	Ativar	Tamanho padrão:	1.0 GB
Resolução:	Modo 1200 Rápido	Slot opção:	0 MB
EcoPrint		Quantidade total:	1.0 GB
Status:	Desativar	Disco de RAM:	Ativado
Configurações Disp. Comum		Tam. disco de RAM:	64 MB
Regras de inatividade:		Emulação	
Aplicativo:	Ativar	Emulação:	PC-L6
Tempo de dormir:	1 Minutos	Fonte padrão:	Courier
Timer de desat.:	3 dias	Página de código padrão:	IBM PC-8
Tempo limite alim. form.:	30 Segundos	Config. de digitalização	
Band. MP Vazia:	Ativar	Formato arq.:	PDF
Status da opção		Resolução:	200x200dpi
Alimentador de papel 2:	Não instalado	Qualidade:	Texto + foto
Alimentador de papel 3:	Não instalado	Configurações da cópia	
Alimentador de papel 4:	Não instalado	Qualidade:	Texto + foto
Alimentador de papel 5:	Não instalado	Intercalar:	Ativar
SD Card:	Não instalado	Configurações de Fax	
SSD:	Não instalado	Nome do FAX local:	
Card Authentication (B):	Não instalado	Núm. de Fax local:	
Data Security Kit (E):	Não instalado	ID do FAX local:	0000
UG-33:	Não instalado	Config. linha fax:	Ton(DTHF)
Scan extension kit(A):	Não instalado	Configurações RX:	Auto(Normal)
Rede		Contadores	
Interface de rede		Copiar	2316
Configurações:	Automático	Impressora	64711
Atual:	1000BASE-T	FAX	0
TCP/IP		Total	67029
Status:	Ativar	Tamanho papel	
Host name da impressora:	KM6B8E97	A4	67029
IPv4		B5	0
Status DHCPv4:	Desativar	A5	0
Status Bonjour:	Ativar	Folio	0
Endereço IP:	10.43.180.201	Legal	0
Máscara sub-rede:	255.255.255.0	Carta	0
Gateway padrão:	10.43.180.254	Statement	0
IPv6		Banner 1	0
Status:	Ativar	Outro 1	0
Status DHCPv6:	Ativar	Outro 2	0
Status RA:	Ativar	Páginas digitalizadas	
Manual:	Não-Definido	Copiar	1852
DHCPv6(Stateful):	Não-Definido	FAX	0
RA(Stateless):	Não-Definido	Outro	40243
LinkLocal:		Total	42095
fe80::217:c8ff:fe6b:8e97/64		Duplex	23360
		Uma face	43669
		2 em 1	0
		4 em 1	0
		1 em 1	67029
		Limpeza de Dados	
		Resultado:--	
		Toner disponível	

PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BRUMADO
Av. João Paulo I, nº 998
Bairro Nobre, Brumado - BA
CEP: 46.115-310

Brumado, 22 de abril de 2024

Thiago Boyes
Thiago de Carvalho Gondim Cayres
Gerente Administrativo Regional
Matrícula 352.350



SEI 19.09.02350.0009620/2024-77 / pg. 8

Página de status

MFP

ECOSYS M3055Idn

Versão do firmware 2TA_S000.002.029 2019.04.03



R4P9632964

02/05/2024 08:19

[2.1.8] [2TA_F000.002.001]

[2TA_1000.003.008] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.029]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 1 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Banc. MP Vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado
Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 100BASE-TX Full
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM726A7B
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.134.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.134.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe72:6a7b/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de interface: Desbloquear
Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam.disco de RAM: 64 MB
Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8
Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto
Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar
Configurações de Fax
Nome do FAX local:
Núm. de Fax local:
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Tom(DTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)
Contadores
Copiar 3179
Impressora 27251
FAX 0
Total 30430
Tamanho papel
A4 30426
B5 0
A5 0
Folio 1
Legal 0
Carta 0
Statement 0
Banner 1 0
Outro 1 0
Outro 2 3
Páginas digitalizadas
Copiar 3035
FAX 0
Outro 58513
Total 61548
Duplex 6052 Uma face 24378 2 em 1 5 4 em 1 34 1 em 1 30391
Limpeza de Dados
Resultado:--
Toner disponível
0 % 100 %

02/05/2024
Diego Gomes de Oliveira
Assistente Técnico Administrativo
Matrícula 354090
condig



Página de status

MFP



R4P8Y25318

Versão do firmware 2TA_S000.001.348 2018.06.13

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MF: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KiR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido

EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alm. form: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar

Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado

Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 1000BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM607C56
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.136.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.136.204
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6d:7c56/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de interface: Desbloquear

Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam disco de RAM: 64 MB

Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8


Config. de digitalização
Formato arquivo: PDF
Resolução: 300x300dpi
Qualidade: Texto + Foto

Configurações da cópia
Qualidade: Texto + Foto
Intercalar: Ativar

Configurações de Fax
Nome do FAX local: 0000
Nm. de Fax local: 0000
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Ton(DTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores
Copiar: 7292
Impressora: 22649
FAX: 0
Total: 30441
Tamanho papel:
A4: 30441
B5: 0
A5: 0
Folio: 0
Legal: 0
Carta: 0
Statement: 0
Banner 1: 0
Outro 1: 0
Outro 2: 0
Páginas digitalizadas:
Copiar: 7292
FAX: 0
Outro: 0
Total: 11093
Duplex: 6108
Uma face: 24333
2 em 1: 8
4 em 1: 0
1 em 1: 24333

Limpeza de Dados
Resultado: --
Toner disponível



Buclides da Cunha, 30/04/2024.
Matheus Cardoso de Oliveira

ECosys
Matheus Cardoso de Oliveira
Gerente Adm. Regional
Mat 352.330

Página de status

MFP



R4P8Y23588

30/04/2024 10:12

[2.1.8] [2TA_F000.001.010]

Versão do firmware 2TA_S000.001.348 2018.06.13

[2TA_1000.002.001] [2TG_1100.001.001] [2TA_7000.001.348]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormin: 1 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alm. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado
Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 100BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM6D29FF
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.137.102
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.137.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6d:29ff/64


Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de interface: Desbloquear
Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam. disco de RAM: 64 MB
Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8
Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto
Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar
Configurações de Fax
Nome do FAX local: 0000
Num. de Fax local: Tom(DTMF)
ID do FAX local: Auto(Normal)
Config. linha fax:
Configurações RX:

Contadores
Copiar 8011
Impressora 61728
FAX 0
Total 69739
Tamanho papel
A4 63603
B5 2
A5 0
Folho 1
Legal 17
Carta 5947
Statement 0
Banner 1 4
Outro 1 0
Outro 2 165
Páginas digitalizadas
Copiar 7026
FAX 0
Outro 5966
Total 12932
Duplex 5169 Uma face 64570 2 em 1 23 4 em 1 2 1 em 1 69714

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
FORMA ENTREGUES OU EXECUTADOS.
PROMOTORIA REGIONAL DE EUNÁPOLIS
EM: 30/04/2024

Jefferson Abel Ferreira Lima
Gerente Administrativo Regional
Mat.351-971



ECOSYS M3655idn

Versão do firmware 2TA_S000.001.507 2018.11.14

R4P9429680
30/04/2024 09:40
[2.1.8] [2TA_F000.001.010]
[2TA_1000 002 010] [2TA_1100.001 001] [2TA_1200 001 001]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

Configurações de grupo
Nenhum

Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido

EcoPrint
Status: Desativar

Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alm. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar

Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado

Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 1000BASE-T

TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM714EB6

IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.140.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.140.254

IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe71:4eb6/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc

Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear

Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam. disco de RAM: 64 MB

Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8

Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto

Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar

Configurações de Fax
Nome do FAX local:
Núm. de Fax local:
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Tom(DTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores

Copiar	20024
Impressora	128452
FAX	0
Total	148476

Tamanho papel

A4	148438
B5	0
A5	0
Folio	4
Legal	11
Carta	0
Statement	0
Banner 1	0
Outro 1	0
Outro 2	23

Páginas digitalizadas

Copiar	17375
FAX	0
Outro	16960
Total	18335

Duplex

Uma face	2 em 1	4 em 1	1 em 1
51882	96594	181	17
			148278

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível

ALERTA

Recomendamos a utilização de consumíveis da nossa própria marca. Não seremos em caso algum responsáveis por eventuais danos causados pela utilização de consumíveis de terceiros neste equipamento.

Kaio César Coimbra
Kauê César Coimbra
Promotor de Justiça Regional de Guanambi

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI
AVENIDA MESSIAS PEREIRA DONATO, Nº 430, BAIRRO AEROPORTO VELHO
CEP: 46440-000 GUANAMBI-BA
FONE: (077) 3451-3532 / 1683 / 2676

ECOSYS®

Página de status

MFP



R4P9429675

30/04/2024 18:25

[2:18] [2TA_S000.001.507]

[2TA_S000.001.507] [2TA_S000.001.507] [2TA_S000.001.507]

ECOSYS M3655idn

Versão do firmware 2TA_S000.001.507 2018.11.14

Config. Papel

Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum

Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

Configurações de grupo

Nenhum

Configurações de impressão

Cópias: 1

Tipo de mídia padrão: Nenhum

Modo KIR: Ativar

Resolução: Modo 1200 Rápido

EcoPrint

Status: Desativar

Configurações Disp. Comum

Regras de inatividade:

Aplicativo: Ativar

Tempo de dormin: 120 Minutos

Timer de casat.: 3 dias

Tempo limite alim. form.: 30 Segundos

Band. MP Vazia: Ativar

Status da opção

Alimentador de papel 2: Não instalado

Alimentador de papel 3: Não instalado

Alimentador de papel 4: Não instalado

Alimentador de papel 5: Não instalado

SD Card: Não instalado

SSD: Não instalado

Card Authentication (S): Não instalado

Data Security Kit (E): Não instalado

UG-33: Não instalado

Scan extension kit(A): Não instalado

Rede

Interface de rede

Configurações: Automático

Atual: 1000BASE-T

TCP/IP

Status: Ativar

Host name da impressora: KM7159F8

IPv4

Status DHCPv4: Desativar

Status Bonjour: Ativar

Endereço IP: 10.43.179.251

Máscara sub-rede: 255.255.255.0

Gateway padrão: 10.43.179.254

IPv6

Status: Ativar

Status DHCPv6: Ativar

Status RA: Ativar

Manual: Não-Definido

DHCPv6(Stateful): Não-Definido

RA(Stateless): Não-Definido

LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe71:59f8/64

Configurações de trabalho

Nome trab... doc

Bloqueio de interface

Host USB: Desbloquear

Dispositivo USB: Desbloquear

Armazenagem USB: Desbloquear

Opção de Interface: Desbloquear

Memória

Tamanho padrão: 1.0 GB

Slot opção: 0 MB

Quantidade total: 1.0 GB

Disco de RAM: Ativado

Tam.disco de RAM: 64 MB

Emulação

Emulação: PCL6

Fonte padrão: Courier

Página de código padrão: IBM PC-8

Config. de digitalização

Formato arq.: PDF

Resolução: 200x200dpi

Qualidade: Texto + foto

Configurações da cópia

Qualidade: Texto + foto

Intercalar: Ativar

Configurações de Fax

Nome do FAX local:

Núm. de Fax local:

ID do FAX local:

Config. linha fax: 0000

Configurações RX: Tom(OTMF)

Auto(Normal)

Contadores

Copiar: 2646

Impressora: 26343

FAX: 0

Total: 22989

Tamanho papel

A4: 22989

B5: 0

A5: 0

Folho: 0

Legal: 0

Carta: 0

Statement: 0

Banner 1: 0

Outro 1: 0

Outro 2: 0

Páginas digitalizadas

Copiar: 2524

FAX: 0

Outro: 15529

Total: 18053

Duplex 4722 Uma face 18267 2 em 1 0 4 em 1 0 1 em 1 22989

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível

0 % 100 %

Ivan Márcio dos Santos Gomes
Gerente Administrativo Regional

Ibarras



Página de status

MFP



Modelo: KM2040b/M

Versão do firmware: 2TA_S000.001.507 2018.11.14

Config. Papel		Configurações de trabalho	
Tamanho: 1 (ou bandeja MP)	Ativar	Time out	300
Tamanho: 2 (ou bandeja 1)	Ativar	Bloqueio de interface	
Configurações de grupo		Modo USB	Ativar
Nenhuma		Dispositivo	De 1000 a 10000
Configurações de impressão		Armazenagem USB	De 1000 a 10000
Cópias:	1	Opção de interface	Ativar
Tipo de saída padrão:	Nenhuma	Memória	
Modo KIR	Ativar	Tamanho padrão:	1000
Resolução	Modo 1200 rápido	Quantidade total	1000
 EcoPrint		Tempo de RAM	1000
Status	Desativado	Tempo de RAM	1000
Configurações Displ. Comum		Emulação	
Regras de notificação:		Emulação	Ativar
Aplicativo:	Ativar	Fonte padrão:	Common
Tempo de dormência:	120 minutos	Página de código padrão:	IBM PC-8
Tempo de desat.	3 dias	Config. de digitalização	
Tempo limite alarm. form.	30 segundos	Formato src.	PDF
Bandeja MP vazia:	Ativar	Resolução	200x200dpi
Status da opção		Qualidade	Padrão + 100%
Alimentador de papel 2:	Não instalado	Configurações da cópia	
Alimentador de papel 3:	Não instalado	Qualidade	Padrão + 100%
Alimentador de papel 4:	Não instalado	Intercalar	Ativar
Alimentador de papel 5:	Não instalado	Configurações de Fax	
SD Card	Não instalado	Nome do FAX local:	
SSD	Não instalado	Num. de Fax local:	
Card Authentication (B):	Não instalado	ID do FAX local:	
Data Security Fax (E)	Não instalado	Config. linha fax	Auto Normal
OG-83:	Não instalado	Configurações RA	
Scan externo em KIR(A)	Não instalado	Contadores	
Rede		Cópias	4193
Interface de rede		Impressora	140150
Configurações:	Automático	FAX	0
Arquit.	1000BASE-T	Total	149343
ICP/IP		Tamanho papel	
Status:	Ativar	A4	140045
Host name da impressora:	KM214EB4	B5	0
IPv4		A5	0
Status DHCPv4:	Desativar	Folho	0
Status Bonjour:	Ativar	Legal	0
Endereço IP:	10.43.20.116	Carta	0
Máscara sub-rede:	255.255.255.192	Statement	0
Gateway padrão:	10.43.20.126	Banner 1	0
IPv6		Outro 1	0
Status:	Ativar	Outro 2	0
Status DHCPv6:	Ativar	Páginas digitais	
Status RA:	Ativar	Cópias	6401
Manua:	Não Definido	FAX	0
DHCPv6 (Stateful):	Não Definido	Outro	11957
RA Stateless:	Não Definido	Total	15061
Link local:		Duplex	10676
		Uma face	129857
		2 em 1	4
		4 em 1	57
		1 em 1	147092
		Limpeza de Dados	
		Resultado	
		Toner disponível	



Ministério Público Estadual de Ilheus
 Sede da Assembleia Semus Ilheus
 Ilheus, 25 de abril de 2024

[Handwritten signature]

Luiz Antonio Greik Baereto
 Oficial Administrativo III
 Matrícula 352640



Página de status

MFP



R4P9429779

Versão do firmware 2TA_S000.001.507 2018.11.14

12TA 1000 002 010212TA 1102 001 0013 12TA 2000 001 5071

Config. Papel
Tamanho/papel impresso: 210x297mm
Tamanho/papel recebido: A4

Configurações de grupo
Nenhuma

Configurações de impressão
(página)
Tipo de papel padrão: Normal
Modo KIP: 48/64
Resolução: 1200x1200 dpi

EcoPrint
Status: Desativado

Configurações Disp. Comum
Páginas de menu padrão:
API: ativo
Tempo de duração: 120 minutos
Finer da duração: 8 dias
Tempo limite de impressão: 30 segundos
Dado: 99 Vozes

Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (CA): Não instalado
Data Security Kit (DSK): Não instalado
UG-30: Não instalado
Scan extend on KIP: Não instalado

Rede
Interface de rede: Automático
Configurações: 1000BASE-T
Atual: 1000BASE-T

TCP/IP
Status: Ativo
Host name da interface: 10714470

DHCP
Status DHCP: Desativado
Status Bonjour: Ativo
Endereço IP: 10.43.141.100
Máscara de rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.141.254

IPv6
Status: Ativo
Status de IPv6: Ativo
Status RA: Ativo
Método: Não Definido
DHCPv6 (Stateful): Não Definido
RA (Stateless): Não Definido
LinkLocal: f800:217:c8ff:fe71:470d:54

Configurações de trabalho
Nome host: 300

Bloqueio de interface
Host: 00000000
Senha: 00000000
Senha de segurança: 00000000
Senha de acesso: 00000000

Memória
Tamanho de memória: 1 GB
Tamanho de memória: 1 GB
Tamanho de memória: 1 GB
Tamanho de memória: 1 GB
Tamanho de memória: 1 GB

Emulação
Emulação: 00000000
Fonte padrão: 1000 dpi
Página de código padrão: 1000 dpi

Config de digitalização
Formato de arquivo: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto e foto

Configurações da cópia
Qualidade: Texto e foto
Interferência: Ativo

Configurações de Fax
Nome do FAX local: 00000000
Num. de Fax local: 00000000
ID do Fax local: 00000000
Config. ficha fax: 00000000
Config. duração FAX: 00000000

Contadores
Imprim.: 5551
Impressora: 55476
FAX: 0
Total: 65327

Tamanho papel
A4: 6130
A5: 0
A6: 0
Folha: 0
Legal: 0
Carta: 0
Statement: 0
Banner 1: 0
Outro 1: 0
Outro 2: 0

Páginas digitais
Duplex: 1077
FAX: 0
Outro: 10401
Total: 24168

Duplex
18965
10360
2 em 1: 92
4 em 1: 10
1 em 1: 10770

Limpeza de Dados

Resultado:

Toner disponível

ALERTA

Recomendamos a utilização do consumível da nossa própria marca. Não seremos responsáveis por eventuais danos causados pela utilização de consumíveis de terceiros neste equipamento.

Ministério Público do Estado de São Paulo
Seção da Cidadania

Ilheus, 29 de abril de 2016

[Assinatura]
Lorena Amuniação Grenk Daltro
Óncal Administrativo III
Matrícula 352640



Página de status

MFP



R4P9X48271

24/04/2024 14:04

[2 1 8] [2TA_F000.002.003]

Versão do firmware 2TA_S000.003.302 2022.05.19

[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.302]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 1 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (3): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado
Rede
Interface de rede
Configurações:
Atual: 1000BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM915682
IPv4
Status DHCPV4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.143.220
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.143.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPV6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPV6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe91:5682/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear
Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam. disco de RAM: 64 MB
Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8
Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto
Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar
Configurações de Fax
Nome do FAX local:
Núm. de Fax local:
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Tom(DTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores
Copiar 2296
Impressora 40585
FAX 0
Total 42881
Tamanho papel
A4 42878
B5 1
A5 0
Folio 2
Legal 0
Carta 0
Statement 0
Banner 1 0
Outro 1 0
Outro 2 0
Páginas digitalizadas
Copiar 1678
FAX 0
Outro 5072
Total 6750
Duplex 16262 Uma face 25619 2 em 1 492 4 em 1 0 1 em 1 42389

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



24/04/24
Aline Porto Ramos
Gerente Regional Irecê
Matrícula 353.477

Página de status

MFP

ECOSYS M3655idn

Versão do firmware 2TA_S000.002.403 2019.12.05



R4P0661039

26/04/2024 09:07

[2.1.8] [2TA_F000.002.002]

[2TA_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.403]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado
Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 1000BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KMA28C96
IPv4
Status DHCPv4: Ativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.144.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.144.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea2:8c96/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear
Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam. disco de RAM: 64 MB
Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8
Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto
Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar
Configurações de Fax
Nome do FAX local:
Núm. de Fax local:
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Tom(OTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores
Copiar 22523
Impressora 111525
FAX 0
Total 134048
Tamanho papel
A4 134036
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 0
Carta 10
Statement 0
Banner 1 0
Outro 1 2
Outro 2 0
Páginas digitalizadas
Copiar 12042
FAX 1
Outro 40096
Total 52139
Duplex Uma face 2 em 1 4 em 1 1 em 1
11676 122372 4 0 134044

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível

ALERTA

Recomendamos a utilização de consumíveis da nossa própria marca. Não seremos em caso algum responsáveis por eventuais danos causados pela utilização de consumíveis de terceiros neste equipamento.

Página de status

MFP



ECOSYS M3655idn

R4P8916528

24/04/2024 15:02

[2.1.8] [2TA_F000.001.010]

Versão do firmware 2TA_S000.001.348 2018.06.13

[2TA_1000.002.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.001.348]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

Configurações de grupo
Nenhum

Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido

EcoPrint
Status: Desativar

Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar

Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-83: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado

Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 1000BASE-T

TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM698E49

IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.145.100
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.145.254

IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6b:8e49/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc

Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear

Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam.disco de RAM: 64 MB

Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8

Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto

Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar

Configurações de Fax
Nome do FAX local: 0000
Núm. de Fax local: Tom(OTMF)
ID do FAX local: Auto(Normal)
Config. linha fax: Auto(Normal)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores

Copiar	19512
Impressora	149319
FAX	0
Total	168831

Tamanho papel

A4	168691
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	89
Carta	20
Statement	0
Banner 1	0
Outro 1	0
Outro 2	31

Páginas digitalizadas

Copiar	12558
FAX	0
Outro	105266
Total	117824


Duplex

Uma face	117199	2 em 1	45	4 em 1	0	1 em 1	168786
----------	--------	--------	----	--------	---	--------	--------

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



João Leites 352647

MINISTÉRIO DO ESTADO DA BAHIA
15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITABERA
ALFARIZ MARON, S/N 1, LINDAR - JESUITIBA TO
CENTER - CEP 45.605-305
TEL (73) 3613-4577 - BAHIA



Página de status

MFP



R4P8916504

Versão do firmware 2TA_S000.001.348 2018.06.13

IP: 192.168.1.100

Config. Papel
Tamanho tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho tipo bandeja L: A4/Comum

Configurações de grupo
Menu: ...

Configurações de impressão
Cópia: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Mod. 1200 Rápido

EcoPrint
Status: Desativar

Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Tempo de desat.: 3 dias
Tempo limite alarm. form.: 30 Segundos
Bandeja MP vazia: Ativar

Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
FD Card: Não instalado
Card Authentication (CA): Não instalado
Data Security Kit (DSK): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kits(A): Não instalado

Rede
Interface de rede: Automático
Configurações: 1000BASE-T
Atual: ...
TCP/IP:
Status: Ativar
Host name da impressora: KM888888
IPv4:
Status DHCPv4: Desativar
Status DHCPv4: Ativar
Endereço IP: 10.43.147.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.147.254
IPv6:
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
Link local: ...
fe80::217:c8ff:fe6b:8fec/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc

Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de interface: Desbloquear

Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Sistema operacional: ...
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tamanho de RAM: 51 MB

Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8

Config. de digitalização
Formato arquivo: PDF
Resolução: 600 x 1200 dpi
Qualidade: Texto + Foto

Configurações da cópia
Qualidade: Texto + Foto
Intercalar: Ativar

Configurações de Fax
Nome do FAX local: ...
Núm. de Fax local: ...
ID do FAX local: ...
Config. linha fax: 0000
Configurações RX: Ton(OTMF)
Auto(Normal)

Contadores

Cópias	4790
Impressora	6017
Fax	0
Total	11707


Tamanho papel

A4	11707
B5	0
A6	0
Folha	0
Legal	0
Carta	0
Statement	0
Banner 1	0
Outro 1	0
Outro 2	0
Páginas digitalizadas	4108
Cópias	4108
Fax	0
Outro	254
Total	4362

Limpeza de Dados
Resultado: ...

Toner disponível

Duplex	Uma face	2 em 1	4 em 1	1 em 1
2170	9537	1	0	11706



JCP
JADERLEI CARLOS PEREIRA
Gerente Administrativo Regional
Mat. 352.596

Tramitação



Página de status

MFP



Ecosys M365Rdp

RAP9429681

Versão do firmware 2TA_S000.001.507 2018.11.14

2TA_S000.001.507 2018.11.14

Config. Papel		Configurações de trabalho	
Tamanho/tipo bandeja MP	A4/Comum	Nome trab.	doc
Tamanho/tipo bandeja I	A4/Comum	Bloqueio de interface	
Configurações de grupo		Host USB	Desbloquear
Nenhum		Dispositivo USB	Desbloquear
Configurações de impressão		Armazenagem USB	Desbloquear
Cópias	1	Opção de interface	Desbloquear
Tipo de afilia padrão	Nenhum	Memória	
Modo KIR	Ativar	Tamanho padrão	1.9 GB
Resolução	Modo 1200 Rápido	Slot opção	6 MB
EcoPrint		Quantidade total	1.9 GB
Status	Desativar	Disco de RAM	Ativado
Configurações Disp. Comum		Tam disco de RAM	64 MB
Regras de inativização		Emulação	
Aplicativo	Ativar	Emulação	PCL6
Tempo de dormir	120 Minutos	Fonte padrão	Courier
Tempo de desativ.	8 dias	Página de código padrão	IBM PC-8
Tempo limite atir. form.	30 Segundos	Config. de digitalização	
Bandeja MP Vazia	Ativar	Formato arq.	PDF
Status da opção		Resolução	200x200dpi
Alimentador de papel 2	Não instalado	Qualidade	Texto + foto
Alimentador de papel 3	Não instalado	Configurações da cópia	
Alimentador de papel 4	Não instalado	Qualidade	Texto + foto
Alimentador de papel 5	Não instalado	Intercalar	Ativar
SD Card	Não instalado	Configurações de Fax	
SD	Não instalado	Nome do FAX local	
Card Authentication (E)	Não instalado	Num. de fax local	
Data Security Kit (E)	Não instalado	ID do FAX local	0000
UG-33	Não instalado	Config. linha fax	Tom(OTMF)
Scan extension kit(A)	Não instalado	Configurações Rx	Auto(Normal)
Rede		Contadores	
Interface de rede		Copiar	16885
Configurações	Automático	Impressora	61433
Atual	1000BASE-T	FAX	0
ICP/IP		Total	78518
Status	Ativar	Tamanho papel	
Host name da impressora	KM714ER7	A4	77875
IPv4		B5	0
Status DHCPv4	Desativar	A5	0
Status Bonjour	Ativar	Folho	13
Endereço IP	10.43.140.250	Legal	3
Máscara sub-rede	255.255.255.0	Carta	627
Gateway padrão	10.43.140.254	Statement	0
IPv6		Banner 1	0
Status	Ativar	Outro 1	0
Status DHCPv6	Ativar	Outro 2	0
Status RA	Ativar	Páginas digitalizadas	
Manual	Não-Definido	Copiar	11775
DHCPv6(Stateful)	Não-Definido	FAX	0
RA(Stateless)	Não-Definido	Outro	105769
LinkLocal		Total	118544
fe80::217:c2ff:fe71:4eb7:64		Duplex	14769
		Uma face	63749
		2 em 1	267
		4 em 1	1
		1 em 1	78250
		Limpeza de Dados	
		Resultado:--	
		Toner disponível	



Relatório mês atual/2024
Assina



Página de status

MFP



R4D6916760

32.07.2024 14:52

19.09.2024 14:52

Versão do firmware 2TA_S000.001.348 2018.06.13

19.09.2024 14:52

Config. Papel
Tamanho (tipo bandeja) NF: A4/Comum
Tamanho (tipo cassete) 1: A4/Comum

Configurações de grupo
Nenhuma

Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: 600 x 1200 (dpi)

EcoPrint
Status: Desativar

Configurações Disp. Comum
Negras de inatividade: Ativar
Tempo de espera: 120 segundos
Timer de Sleep: 3 dias
Tempo de espera após fax: 10 segundos
Bund. NP vazia: Ativar

Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (AS): Não instalado
Data Security Kit (DSK): Não instalado
UE-83: Não instalado
Scan extension (PFI-A): Não instalado

Rede
Interface de rede: Autodetecção
Configuração: 10/100/1000 T
Status: Ativar
Host name da impressora: R4D6916760
Status DHCP: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 19.43.119.200
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 19.43.119.254
IPv6: Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6: Stateless: Não-Definido
RA: Stateless: Não-Definido
Link local: Não-Definido

fu00-202.08FF-f45B.9613/54

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc

Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear

Memória
Tamanho padrão: 6 MB
Slot opção: 8 MB
Quantidade total: 14 MB
Disco de RAM: Ativar
Tam. disco de RAM: 4 MB

Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PCL-8

Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 300 x 300 dpi
Qualidade: Texto + foto

Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalan: Ativar

Configurações de Fax
Nome do FAX local: 5000
Nm. de Fax local: Type (DTMF)
ID do FAX local: Auto (Normal)

Contadores

Cópiar	12405
Impressora	40581
FAX	0
Total	53406

Tamanho papel

A4	52663
B5	0
A5	0
Folio	6
Legal	18
Carta	616
Statement	0
Banner 1	0
Outro 1	0
Outro 2	3

Páginas digitalizadas

Cópiar	11262
FAX	0
Outro	11809
Total	15971

Duplex

Una face	18012	2 em 1	35394	4 em 1	36	1 em 1	59300
----------	-------	--------	-------	--------	----	--------	-------

Limpeza de Dados

Resultado: --

Toner disponível



020524
Givanildo de Amorim Santana
Assistente Técnico Administrativo
Mat. 352517



MFP



R4P8726468

02/05/2024 18:22

12 1 8 127A F000 001 0101

Versão do firmware ZTA S000.001.348 2018.05.13

12.7.1	(a) 30.2	(b) 12.5	(c) 17.3	(d) 17.3	(e) 17.3	(f) 17.3	(g) 17.3	(h) 17.3	(i) 17.3	(j) 17.3	(k) 17.3	(l) 17.3	(m) 17.3	(n) 17.3	(o) 17.3	(p) 17.3	(q) 17.3	(r) 17.3	(s) 17.3	(t) 17.3	(u) 17.3	(v) 17.3	(w) 17.3	(x) 17.3	(y) 17.3	(z) 17.3
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

```

Config. Papel
Imagem do grupo bordado MP
Tipo do tipo cassete 1
A4/90mm
A4/90mm

Configurações de grupo
Verificar

Configurações de impressão
Cópia 1
Tipo de mídia padrão Verificar
Modo KIR Ativar
Resolução Mídia 1200 Agnido

EcoPrint
Status Desativado

Configurações Disp. Comum
Regras de inst. de doc.
Aplicativo Ativar
Tempo de Job: 1 Minutos
Timer de Job: 3 dias
Tempo limite de Job: 30 Segundos
Band. MP Vazio Ativar

Status da opção
Alimentação de papel 2 Não instalado
Alimentador de papel 3 Não instalado
Alimentador de papel 4 Não instalado
Alimentador de papel 5 Não instalado
30 Carat Não instalado
500 Não instalado
Hard Authentication (GPR) Não instalado
Data Security Kit (v1) Não instalado
ISO-201 Não instalado
Scan extension sub: Não instalado

Rede
Interface de Rede
Configurações Automático
Atualizado 19060458.F
TCP/IP
Status Ativar
Endereço da impressora 192.168
IPv4
Status En/Trm Desativar
Status Router Ativar
Endereço IP 10.43.149.203
Máscara sub-rede 255.255.255.0
Gateway padrão 10.43.149.254
IPv6
Status Ativar
Status IPv6 Ativar
Status RA Ativar
Modo Não Definido
DHCPv6: Stateless Não Definido
RA:Stateless Não Definido
LinkLocal
500 217.00ff.f00d f158 84

```

Configurações de trabalho	
Nome trab.	doc
Bloqueio de interface	
Host USB	Bach. padrão
Dispositivo USB	Card. padrão
Armazenagem USB	On -> Off
Opção de interface	De -> Padrão
Memória	
Tamanho padrão	1.0 GB
Slot opção	3 MB
Quantidade total	1.0 Gb
Disco de RAM	Ativar/Des
Tam. disco de RAM	64 MB
Emulação	
Emulação	PCLE
Fonte padrão	Counter
Página de código padrão	IBM PC-8
Config. de digitalização	
Formato arq.:	Fuji
Resolução:	200x200dpi
Qualidade	Te.10 + Foto
Configurações da cópia	
Qualidade	Texto + Foto
Intercalar	Ativar
Configurações de Fax	
Nome do FAX local:	
Núm. de Fax local:	
ID do FAX local:	0000
Config. linha fax	Tom(DTMF)
Configurações Rx:	Auto Normal

Contadores				
Copiar				3923
Impressora				52163
FAX				0
Total				55986
Tamanho papel				
A4				55077
B5				0
A5				0
Folho				0
Legal				4
Carta				5
Statement				0
Banner 1				0
Outro 1				0
Outro 2				0
Páginas digitalizadas				
Copiar				3559
FAX				0
Outro				103776
Total				103935
Duplex	Uma face	2 em 1	4 em 1	1 em 1
20054	35032	66	4	5594

Limpeza de Dados

Resultado --

Toner disponível



02 0524
Givanildo de Amorim Santos
Assistente Administrativo
Mat 352 837



Time

Página de status

MFP

ECOSYS M3655Idn

Versão do firmware 2TA_S000.002.029 2019.04.03



R4P9632957

30/04/2024 14:01

[2.1.8] [2TA_F000.002.001]

[2TA_1000.003.008] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.029]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Transparênc.
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Baud. MP Vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado

Rede

Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 1000BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM7262F3
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.150.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.150.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe72:62f3/64

Configurações de trabalho

Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de interface: Desbloquear
Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam. disco de RAM: 64 MB
Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8
Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto
Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar
Configurações de Fax
Nome do FAX local:
Núm. de Fax local:
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Tom(DTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)


Contadores

Copiar	8377
Impressora	78351
FAX	0
Total	86728
Tamanho papel	
A4	86728
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Carta	0
Statement	0
Banner 1	0
Outro 1	0
Outro 2	0
Páginas digitalizadas	
Copiar	5922
FAX	0
Outro	52959
Total	58881
Duplex	30874
Uma face	55854
2 em 1	6
4 em 1	0
1 em 1	86722

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



Promotora Regional de Maracá/Ba
Em 30/04/2024

Rodolfo
Rosiene de Santana Timiteo
Oficial Administrativo
Mat 352.242



Página de status

MFP

ECOSYS M3055bldn



R4P9839303

30/04/2024 14:01

[2.1.8] [2TA_F000.002.001]

Versão do firmware 2TA_S000.002.123 2019.06.20

[2TA_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.123]

Config. Papel
 Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
 Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

Configurações de grupo
 Nenhum

Configurações de impressão
 Cópias: 1
 Tipo de mídia padrão: Nenhum
 Modo KIR: Ativar
 Resolução: Modo 1200 Rápido

EcoPrint
 Status: Desativar

Configurações Disp. Comum
 Regras de inatividade:
 Aplicativo: Ativar
 Tempo de dormir: 120 Minutos
 Timer de desat.: 3 dias
 Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
 Band. MP Vazia: Ativar

Status da opção
 Alimentador de papel 2: Não instalado
 Alimentador de papel 3: Não instalado
 Alimentador de papel 4: Não instalado
 Alimentador de papel 5: Não instalado
 SD Card: Não instalado
 SSD: Não instalado
 Card Authentication (B): Não instalado
 Data Security Kit (E): Não instalado
 UG-33: Não instalado
 Scan extension kit(A): Não instalado

Rede
 Interface de rede
 Configurações: Automático
 Atual: 1000BASE-T

TCP/IP
 Status: Ativar
 Host name da impressora: KM8FB88B

IPv4
 Status DHCPv4: Desativar
 Status Bonjour: Ativar
 Endereço IP: 10.43.150.251
 Máscara sub-rede: 255.255.255.0
 Gateway padrão: 10.43.150.254

IPv6
 Status: Ativar
 Status DHCPv6: Ativar
 Status RA: Ativar
 Manual: Não-Definido
 DHCPv6(Stateful): Não-Definido
 RA(Stateless): Não-Definido
 LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe8f:bbbb/64

Configurações de trabalho
 Nome trab.: doc

Bloqueio de interface
 Host USB: Desbloquear
 Dispositivo USB: Desbloquear
 Armazenagem USB: Desbloquear
 Opção de Interface: Desbloquear

Memória
 Tamanho padrão: 1.0 GB
 Slot opção: 0 MB
 Quantidade total: 1.0 GB
 Disco de RAM: Ativado
 Tam. disco de RAM: 64 MB

Emulação
 Emulação: PCL6
 Fonte padrão: Courier
 Página de código padrão: IBM PC-8

Config. de digitalização
 Formato arq.: PDF
 Resolução: 200x200dpi
 Qualidade: Texto + foto

Configurações da cópia
 Qualidade: Texto + foto
 Intercalar: Ativar

Configurações de Fax
 Nome do FAX local:
 Núm. de Fax local:
 ID do FAX local: 0000
 Config. linha fax: Tom(DTMF)
 Configurações RX: Auto(Normal)


Contadores

Copiar	11137
Impressora	74043
FAX	0
Total	85180
Tamanho papel	
A4	85180
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Carta	0
Statement	0
Banner 1	0
Outro 1	0
Outro 2	0
Páginas digitalizadas	
Copiar	9554
FAX	0
Outro	62661
Total	72215
Duplex	
Uma face	23551
2 em 1	61629
3 em 1	302
4 em 1	2
1 em 1	84876

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



Promotor Regional de Juazeiro/BA

em 30/04/24

Rosilene

Rosilene de Santana Timoteo
 Oficial Administrativo
 Mat 352.242

Página de status MFP



R4P9Y49859

2019.07.22 10:04:00

MA 5.00 1.0 0.00

DATA_00000000000000000000

Versão do firmware 2TA_S000.002.202 2019.07.22

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: 16K/Transparente
Tamanho/tipo cassete I: A4-Comum

Configurações de grupo
Nenhuma

Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 dpi

EcoPrint
Status: Desativar

Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazna: Ativar

Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
SD 33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado

Rede
Interface de rede: Automático
Configurações: 100BASE-TX Full
Atual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM91E4QA

IPv4
Status DHCPV4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.153.210
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.153.254

IPv6
Status: Ativar
Status DHCPV6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPV6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe91:e4ca%64

Configurações de trabalho

Nome trab.: doc

Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear

Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 3 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativar
Tam. disco de RAM: 64 MB

Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8

Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto

Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar

Configurações de Fax
Nome do FAX local: 0000
Núm. de Fax local: 0000
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Auto(DTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores

Copiar	7161
Impressora	53054
FAX	0
Total	60215
Tamanho papel	
A4	60215
A5	0
A6	0
Folio	0
Legal	0
Carta	2
Statement	0
Banner 1	0
Outro 1	0
Outro 2	0
Páginas digitalizadas	
Copiar	5431
FAX	0
Outro	3172
Total	8604
Duplex	11103
Uma face	49112
2 em 1	445
4 em 1	54
1 em 1	59716

Limpeza de Dados

Resultado: --

Toner disponível



Em 25/04/2024
Janeleide Lúcia dos S. Feitosa
Assistente Técnico-Administrativo
Matrícula 353803

Página de status MFP



8488916522

Versão do firmware: ZTA_0003 001.048 2016-06-13

Config. Papel
Configurações de grupo
Configurações de impressão
EcoPrint
Configurações Disp. Comum
Status da cópia
Rede

Configurações de instalação
Bloqueio de interface
Memória
Emulação
Config. de digitalização
Configurações da cópia
Configurações de fax
Contadores
Limpeza de Dados
Toner disponível



Repro Seculo, 24/01/2024

[Handwritten signature]
Sua unidade está pronta
25/01/2024



Página de status

FP

COSSYS M3855B10

são do firmware 2TA_S000.002.029 2019.04.03



R4P9632963

30/04/2024 11:36

[2 1.8] [2TA_F000.002.001]

[2TA_1000.003 008] [2TA_1100 001 301] [2TA_1600.002 029]

fig. Papel
 tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
 tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
 configurações de grupo
 nenhum
 configurações de impressão
 cópias: 1
 tipo de mídia padrão: Nenhum
 modo KIR: Ativar
 resolução: Modo 1200 Rápido
 iPrint
 status: Desativar
 configurações Disp. Comum
 Regras de inatividade:
 Aplicativo: Ativar
 Tempo de dormir: 120 Minutos
 Timer de desat.: 3 dias
 Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
 Band. MP Vazia: Ativar
 status da opção
 Alimentador de papel 2: Não instalado
 Alimentador de papel 3: Não instalado
 Alimentador de papel 4: Não instalado
 Alimentador de papel 5: Não instalado
 SD Card: Não instalado
 SSD: Não instalado
 Card Authentication (B): Não instalado
 Data Security Kit (E): Não instalado
 UG-33: Não instalado
 Scan extension kit(A): Não instalado
 de
 Interface de rede
 Configurações: Automático
 Atual: 1000BASE-T
 TCP/IP
 Status: Ativar
 Host name da impressora: KM726B10
 IPv4
 Status DHCPv4: Desativar
 Status Bonjour: Ativar
 Endereço IP: 10.43.172.250
 Máscara sub-rede: 255.255.255.0
 Gateway padrão: 10.43.172.254
 IPv6
 Status: Ativar
 Status DHCPv6: Ativar
 Status RA: Ativar
 Manual: Não-Definido
 DHCPv6(Stateful): Não-Definido
 RA(Stateless): Não-Definido
 LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe72:6b10/64

Configurações de trabalho
 Nome trab.: doc
 Bloqueio de interface
 Host USB: Desbloquear
 Dispositivo USB: Desbloquear
 Armazenagem USB: Desbloquear
 Opção de Interface: Desbloquear
 Memória
 Tamanho padrão: 1.0 GB
 Slot opção: 0 MB
 Quantidade total: 1.0 GB
 Disco de RAM: Ativado
 Tam.disco de RAM: 64 MB
 Emulação
 Emulação: PCL6
 Fonte padrão: Courier
 Página de código padrão: IBM PC-8
 Config. de digitalização
 Formato arq.: PDF
 Resolução: 200x200dpi
 Qualidade: Texto + foto
 Configurações da cópia
 Qualidade: Texto + foto
 Intercalar: Ativar
 Configurações de Fax
 Nome do FAX local:
 Núm. de Fax local:
 ID do FAX local: 0000
 Config. linha fax: Tom(DTMF)
 Configurações RX: Auto(Normal)
 Contadores
 Copiar 2906
 Impressora 25404
 FAX 0
 Total 26310
 Tamanho papel
 A4 26310
 B5 0
 A5 0
 Folio 0
 Legal 0
 Carta 0
 Statement 0
 Banner 1 0
 Outro 1 0
 Outro 2 0
 Páginas digitalizadas
 Copiar 2222
 FAX 0
 Outro 150302
 Total 152524
 Duplex Uma face 2 em 1 4 em 1 1 em 1
 4013 24297 8 12 28290
 Limpeza de Dados
 Resultado:--
 Toner disponível



Atesta em 30.04.2024 serviços prestados em abril de 2024.

Almeida
 Almey de Almeida Bezerra
 Gerente Adm Regional
 Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria da Vitória
 Mat. 354.185



Página de status

MFP



ECU4V: M30000000

Versão do firmware 2TA_S000.003.302 2022.05.19

R4P9632965
24/04/2024 17:40
[2.1.6] [2TA_F000.002.001]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.302]


Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 60 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (S): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado
Rede
Interface da rede
Configurações: Automático
Atual: 1000BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM726A7C
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.157.251
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.157.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe72:6a7c/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear
Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam disco de RAM: 64 MB
Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8
Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto
Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar
Configurações de Fax
Nome do FAX local: 0000
Núm. de Fax local: Tom(OTMF)
ID do FAX local: Auto(Normal)
Config. linha fax: Configurações RX:
Contadores
Copiar: 10307
Impressora: 59155
FAX: 0
Total: 69462
Tamanho papel
A4: 69425
B5: 3
A5: 0
Folho: 2
Legal: 12
Carta: 18
Statement: 0
Banner 1: 0
Outro 1: 0
Outro 2: 2
Páginas digitalizadas
Copiar: 8224
FAX: 3
Outro: 154465
Total: 162692
Duplex Uma face 2 em 1 4 em 1 1 em 1
19526 49936 75 0 69387

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



Página de status

MFP

ECOSYS M366bida



R4P9632970

30/04/2024 09:37


[2.1.8] [2TA_F000.002.001]

Versão do firmware 2TA_S000.002.029 2019.04.03

[2TA_1000.003.008] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.029]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormin: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado
Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 1000BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM727E18
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.174.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.174.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe72:7e18/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear
Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam.disco de RAM: 64 MB
Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8
Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto
Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar
Configurações de Fax
Nome do FAX local: 0000
Núm. de Fax local: Tom(DTMF)
ID do FAX local: Auto(Normal)
Config. linha fax:
Configurações RX:
Contadores
Copiar 3496
Impressora 34001
FAX 0
Total 37497
Tamanho papel
A4 37492
B5 0
A5 0
Folio 3
Legal 0
Carta 2
Statement 0
Banner 1 0
Outro 1 0
Outro 2 0
Páginas digitalizadas
Copiar 2805
FAX 0
Outro 94078
Total 96883
Duplex 6440 Uma face 31057 2 em 1 60 4 em 1 0 1 em 1 37437
Limpeza de Dados
Resultado:--
Toner disponível



Clériston Carlos Sousa Oliveira
Assistente Técnico-Administrativo
Mat. 352.410



Página de status

MFP



Versão do firmware 2PK_2000.001.102 2013.11.21

Config. Papel
 Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
 Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

Configurações de grupo
 Nenhum

Configurações de impressão
 Cópia: 1
 Tipo de mídia padrão: Nenhum
 Modo KIR: Ativar
 Resolução: Meta 1200 Rápido

EcoPrint
 Status: Desativar

Configurações Disp. Comum
 Nível de inativ.: Pouq. de energia
 Rede: Ativar
 Tempo de dormi.: 1 Minutos
 Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
 Band. MP Vazia: Ativar

Status da opção
 Processador de docum.: Instalar
 Alimentador de papel 2: Não instalado
 Alimentador de papel 3: Não instalado
 Placa de memória: Não instalado
 Card Authentication (S): Não instalado

Rede
 Interface de rede: Automático
 Configurações: Não Conectado
 Atual: Não Conectado

TCP/IP
 Status: Ativar
 Host name da impressora: KM000BAG

IPv4
 Status DHCPv4: Desativar
 Status Bonjour: Ativar
 Endereço IP: Não-Definido
 Máscara sub-rede: Não-Definido
 Gateway padrão: Não-Definido

IPv6
 Status: Desativar
 Status DHCPv6: Ativar
 Status RA: Ativar
 Manual: Não-Definido
 DHCPv6(Stateful): Não-Definido
 RA(Stateless): Não-Definido
 LinkLocal: Não-Definido

Configurações de trabalho
 Nome de trabalho: doc

Bloqueio de interface
 Bloqueio de interface: Desbloquear
 Bloqueio de interface: Desbloquear
 Bloqueio de interface: Desbloquear
 Bloqueio de interface: Desbloquear

Memória
 Tamanho padrão: 512 MB
 Tamanho padrão: 512 MB
 Tamanho padrão: 512 MB
 Tamanho padrão: 512 MB
 Tamanho padrão: 512 MB

Emulação
 Emulação: KPDL/ALTO
 Modo ALTO: Ativar
 Erro de impressão: Desativado
 Cronômetro limpeza erro: Ativar
 Cache de fontes (máx.): 3 Bytes
 Cache formulários (máx.): 0 Bytes

Config. de digitalização
 Formato arquivo: pdf
 Resolução: 200x200dpi
 Qualidade: Texto + foto


Configurações de cópia
 Qualidade: Texto + foto
 Intercalação: Ativar

Contadores
 Copiar: 29165
 Impressora: 104395
 Total: 133460

Tamanho papel
 A4: 133297
 B5: 0
 A5: 0
 Ofício II: 4
 Ofício: 22
 Carta: 102
 Extrato: 0
 Outro 1: 18
 Outro 2: 17

Páginas digitalizadas
 Copiar: 20864
 Extrato: 94273
 Total: 115137

Toner disponível



Clérison Carlos Sousa Oliveira
 Clérison Carlos Sousa Oliveira
 Assistente Técnico-Administrativo
 Mat. 352.410

Sereno

Página de status

MFP



R4P8916756

Versão do firmware 2TA_S000.001.348 2018.06.13

2TA_S000 001 348 2018 06 13 2TA_S000 001 348

Config. Papel
Tamanho/tipo Bandeira MP: A4/Comum
Tamanho/tipo Cartão 1: A4/Comum

Configurações de grupo
Nenhum

Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo L200 Rapid

EcoPrint
Status: Desativar

Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormin.: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite sleep form.: 30 Segundos
Band. MP vazia: Ativar

Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado

Rede
Interface de rede: Automático
Configurações: 1000BASE-T
Atual: 1000BASE-T

TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KMR8BFEG

IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.159.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.159.254

IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6b:9fe9/64

Configurações de trabalho
Nome trab: doc

Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de interface: Desbloquear

Memória
Tamanho padrão: 1.5 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Lim disco de RAM: 60 MB

Emulação
Emulação: FOLIO
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: 15M PC-8

Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto

Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar

Configurações de Fax
Nome do FAX local: 0000
Núm. de Fax local: 0000
ID do FAX local: Ton(DTMF)
Config. linha fax: Auto(Normal)
Configurações Rx: Auto(Normal)

Contadores
Copiar: 7678
Impressora: 46713
FAX: 0
Total: 54391

Tamanho papel
A4: 54390
B5: 0
A5: 0
Folio: 0
Legal: 0
Carta: 0
Statement: 0
Banner 1: 0
Outro 1: 0
Outro 2: 1


Páginas digitalizadas
Copiar: 5686
FAX: 0
Outro: 1135
Total: 6821

Duplex: 18852 Uma face: 35539 2 em 1: 17 4 em 1: 0 1 em 1: 54374

Limpeza de Dados

Resultado: -

Toner disponível



MINISTÉRIO PÚBLICO

Escritório Reg. Sr. De Bonfim - BA
Centro Comercial José Marcelino de Souza
Rua. Djalma Dutra, S.N - Centro
CEP. 48.970-000 Tels. (74) 3541-3495/0300

Laécio Soares de Souza

Oficial Adm. III
Matrícula 351.723



Página de status MFP



Versão do firmware 2TA_S000.001.348 2018.06.13

IP: 10.43.100.200

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: 16K/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4, Comum

Configurações de grupo
Nenhuma

Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido

EcoPrint
Status: Desativar

Configurações Disp. Comum
Agrega de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 1 Minutos
Timer de desat: 3 dias
Tempo limite atim. form: 30 Segundos
Boni MP vazia: Ativar

Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (S): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-39: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado

Rede
Interface de rede:
Configurações:
Atual: 1000BASE-T

TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM6B94DF

IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.100.200
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.100.254

IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c6ff:fe0b:94df/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc

Bloqueio de interface
Host USB: Ativar
Dispositivo USB: Ativar
Armazenagem USB: Ativar
Opção de Interface: Ativar

Memória
Tamanho padrão: 128MB
Spot opção: Ativar
Quantidade de cópias: 1
Tipo de RAM: Ativar
Tam. disco de RAM: 1GB

Emulação
Emulação: Ativar
Fonte padrão: Ativar
Página de código padrão: Ativar

Config. de digitalização
Formato img: Ativar
Resolução: 600x600dpi
Qualidade: Texto e Foto

Configurações da cópia
Qualidade: Ativar
Intercalar: Ativar

Configurações de Fax
Nome do FAX local: Ativar
Num. de Fax local: 100
ID do FAX local: 100
Config. linha Fax: Ativar
Configurações RX: Ativar

Contadores
Cópia: 115196
Impressora: 6
FAX: 6
Total: 126097

Tamanho papel
A4: 115196
B5: 6
A5: 6
Folho: 6
Legal: 6
Carta: 6
Statement: 6
Banner 1: 6
Outro 1: 6
Outro 2: 6

Páginas digitalizadas
Copiar: 7443
FAX: 100
Outro: 133696
Total: 133696

Duplex: 25638
Uma face: 100459
2 em 1: 1
4 em 1: 1
1 em 4: 1

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível

0 1

Handwritten signatures and stamps

Patricia Marques Pinheiro
Assistente Técnico
Cad. 352.591



Página de status

MFP

ECOSYS M3855idn



R4P9633842

30/04/2024 10:21

[2.1.8] [2TA_F000.002.001]

Versão do firmware 2TA_S000.002.029 2019.04.03

[2TA_1000.003.011] [2TA_1100.001.001] [2TA_7000.002.029]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alm. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado
Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 1000BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM72055E
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.161.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.161.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe72:d55e/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de interface: Desbloquear
Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam.disco de RAM: 64 MB
Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: ISM PC-8
Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto
Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar
Configurações de Fax
Nome do FAX local: 0000
Núm. de Fax local: 0000
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Auto(OTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores
Copiar 6789
Impressora 44252
FAX 0
Total 51041
Tamanho papel
A4 51040
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 1
Carta 0
Statement 0
Banner 1 0
Outro 1 0
Outro 2 0
Páginas digitalizadas
Copiar 6072
FAX 0
Outro 50258
Total 56330
Duplex Uma face 2 em 1 4 em 1 1 em 1
11038 40003 300 172 50569

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



Declaro que os serviços foram prestados

e/ou os materiais fornecidos.

Simões Filho, 30/04/24.

Clarissa Porto

Gerente Adm. Regional

Mat. 353.611

S. FILHO



R4P0661036

29/04/2024 10:50

[2.1.8] [2TA_F000_002_003]

Versão do firmware 2TA_S000.003.302 2022.05.19

[2TA_1000.005_001] [2T6_1100_001_001] [2TA_7000_003_302]

Config. Papel		Configurações de trabalho	
Tamanho/tipo bandeja MP:	A4/Comum	Nome trab.:	doc
Tamanho/tipo cassete 1:	A4/Comum	Bloqueio de interface	
Configurações de grupo		Host USB:	Desbloquear
Nenhum		Dispositivo USB:	Desbloquear
Configurações de impressão		Armazenagem USB:	Desbloquear
Cópias:	1	Opção de Interface:	Desbloquear
Tipo de mídia padrão:	Nenhum	Memória	
Modo KIR:	Ativar	Tamanho padrão:	1.0 GB
Resolução:	Modo 1200 Rápid	Slot opção:	0 MB
EcoPrint		Quantidade total:	1.0 GB
Status:	Desativar	Disco de RAM:	Ativado
Configurações Disp. Comum		Tam.disco de RAM:	64 MB
Regras de inatividade:		Emulação	
Aplicativo:	Ativar	Emulação:	PCL6
Tempo de dormir:	1 Minutos	Fonte padrão:	Courier
Timer de desat.:	3 dias	Página de código padrão:	IBM PC-8
Tempo limite alim. form.:	30 Segundos	Config. de digitalização	
Band. MP Vazia:	Ativar	Formato arq.:	PDF
Status da opção		Resolução:	200x200dpi
Alimentador de papel 2:	Não instalado	Qualidade:	Texto + foto
Alimentador de papel 3:	Não instalado	Configurações da cópia	
Alimentador de papel 4:	Não instalado	Qualidade:	Texto + foto
Alimentador de papel 5:	Não instalado	Intercalar:	Ativar
SD Card:	Não instalado	Configurações de Fax	
SSD:	Não instalado	Nome do FAX local:	
Card Authentication (B):	Não instalado	Núm. de Fax local:	
Data Security Kit (E):	Não instalado	ID do FAX local:	0000
UG-33:	Não instalado	Config. linha fax:	Tom(DTMF)
Scan extension kit(A):	Não instalado	Configurações RX:	Auto(Normal)
Rede		Contadores	
Interface de rede		Copiar	161025
Configurações:	Automático	Impressora	227034
Atual:	1000BASE-T	FAX	0
TCP/IP		Total	408059
Status:	Ativar	Tamanho papel	
Host name da impressora:	KMA28C6A	A4	408057
IPv4		B5	0
Status DHCPv4:	Desativar	A5	0
Status Bonjour:	Ativar	Folio	0
Endereço IP:	10.43.162.100	Legal	2
Máscara sub-rede:	255.255.255.0	Carta	0
Gateway padrão:	10.43.162.254	Statement	0
IPv6		Banner 1	0
Status:	Ativar	Outro 1	0
Status DHCPv6:	Ativar	Outro 2	0
Status RA:	Ativar	Páginas digitalizadas	
Manual:	Não-Definido	Copiar	9362
DHCPv6(Stateful):	Não-Definido	FAX	0
RA(Stateless):	Não-Definido	Outro	11908
LinkLocal:		Total	21270
fe80::217:c8ff:fe2:8c8a/64		Duplex	244528
		Uma face	163531
		2 em 1	294
		4 em 1	0
		1 em 1	407755
		Limpeza de Dados	
		Resultado:--	
		Toner disponível	

POR - Teixeira de Freitas

Recibo que os serviços foram

Prestados e/ou Mat. Fornecidos

Em 29/04/2024

Marcos Cesar Silva Santos
Gerente Administrativo Regional
Mat. 253.467

Página de status

MFP

ECOSYS M3605Idn

Versão do firmware 2TA_S000.002.029 2019.04.03



R4P9632873

25/04/2024 11:29

[2 1.8] [2TA_F000.002.001]

[2TA_1000.003.008] [2TA_1100.001.001] [2TA_7000.002.029]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: 16K/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum
Configurações de grupo
Nenhum
Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido
EcoPrint
Status: Desativar
Configurações Disp. Comum
Regras de inatividade:
Aplicativo: Desativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar
Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado
Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 1000BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM726C12
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.163.251
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.163.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe72:6c12/64

Configurações de trabalho
Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear
Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam. disco de RAM: 64 MB
Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8
Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto
Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar
Configurações de Fax
Nome do FAX local:
Núm. de Fax local:
ID do FAX local:
Config. linha fax: 0000
Tom(OTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores
Copiar 7319
Impressora 56006
FAX 0
Total 63325
Tamanho papel
A4 63066
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 166
Carta 4
Statement 0
Banner 1 0
Outro 1 89
Páginas digitalizadas
Copiar 6874
FAX 1
Outro 5082
Total 57687
Duplex 6358 Uma face 56957 2 em 1 79 4 em 1 37 1 em 1 63209

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



25/04/2024



Página de status

MFP



ECOSYS M3655idn

Versão do firmware 2TA_S000.001.348 2018.06.13

R4P8Y23642

30/04/2024 10:54

[2.1.8] [2TA_F000.001.010]

[2TA_I000.002.001] [2TA_1100.001.001] [2TA_7000.001.348]

Config. Papel
Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

Configurações de grupo
Nenhum

Configurações de impressão
Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido

EcoPrint
Status: Desativar

Configurações Disp. Comum

Regras de inatividade:
Aplicativo: Ativar
Tempo de dormir: 120 Minutos
Timer de desat.: 3 dias
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar

Status da opção
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Alimentador de papel 4: Não instalado
Alimentador de papel 5: Não instalado
SD Card: Não instalado
SSD: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado
Data Security Kit (E): Não instalado
UG-33: Não instalado
Scan extension kit(A): Não instalado

Rede
Interface de rede
Configurações: Automático
Atual: 100BASE-T
TCP/IP
Status: Ativar
Host name da impressora: KM6D2A73
IPv4
Status DHCPv4: Desativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: 10.43.164.250
Máscara sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 10.43.164.254
IPv6
Status: Ativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6d:2a73/64

Configurações de trabalho

Nome trab.: doc
Bloqueio de interface
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear

Memória
Tamanho padrão: 1.0 GB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 1.0 GB
Disco de RAM: Ativado
Tam.disco de RAM: 64 MB

Emulação
Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8

Config. de digitalização
Formato arq.: PDF
Resolução: 200x200dpi
Qualidade: Texto + foto

Configurações da cópia
Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar

Configurações de Fax
Nome do FAX local:
Núm. de Fax local:
ID do FAX local: 0000
Config. linha fax: Tom(DTMF)
Configurações RX: Auto(Normal)

Contadores
Copiar 23001
Impressora 72466
FAX 0
Total 95467
Tamanho papel
A4 95467
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 0
Carta 0
Statement 0
Banner 1 0
Outro 1 0
Outro 2 0
Páginas digitalizadas
Copiar 20011
FAX 0
Outro 135987
Total 155998
Duplex Uma face 2 em 1 4 em 1 1 em 1
17066 78401 19 0 95448

Limpeza de Dados

Resultado:--

Toner disponível



Relatório - Página de Status
extraído da impressora Kyocera,
instalada na PR de Vitória da
Conquista. 04/30
04/2024

Adm. George Alex Borges Santos
Gerente Administrativo Regional
MAT 352.482 / CRA-BA 15.917

ECOSYS®



CONTRATANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CONTRATADA: EXECUTIVA, COM MAQUÍEQUI PRECATORIO LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2021

ITEM	CIDADE	ENDEREÇO	ÓRGÃO	QT EQUIPAMENTOS	TRÁGEM MENSAL CONTRATADA	CONTAGEM MENSAL			COMPLEMENTAÇÃO			
						INICIAL	FINAL	TOTAL CÓPIAS	CÓPIAS EXCEDENTES	CÓPIAS COMPENSADAS	TOTAL CÓPIAS SEM COMPENSAÇÃO	
1	ALAGOINHAS	Rua Luz Viana, nº 534, Centro, Alagoínas-BR, 48.000-420	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	6.800	101.463	102.997	1.534	0	5.266	6.800	
2	BARREIRAS	Rua Guarani, nº 05, Bairro Jardim Imperial, Barreiras-BR, 47.804-260	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	7.800	177.379	179.832	2.453	0	5.347	7.800	
3	BOM JESUS DA LAPA	Rua Isabel Maria Ribeiro, nº 278, Bairro Amarelinha, Bom Jesus da Lapa-BR, 47.600-000	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	6.700	131.007	134.188	3.181	0	3.519	6.700	
4	BRUMADO	Rua Pedro Coqueiro Filho, 50 - Bairro Nêlson Brumado-BR CEP: 48100-000	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	5.400	64.817	67.029	2.212	0	3.188	5.400	
5	CAMACARI	Avenida do Comércio, Centro Administrativo, s/n, Camacari-BR, 42.000-000	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	8.500	82.137	82.725	588	0	7.912	8.500	
6	CANDEIAS	Centro Administrativo, s/n, CANDEIAS-BR, 41.000-000	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	4.000	30.205	30.430	225	0	3.775	4.000	
7	EUCLIDES DA CUNHA	Rua Abílio Batista, nº 170, Centro, Euclides da Cunha-BR, 45.500-000	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	5.800	29.708	30.441	733	0	5.067	5.800	
8	EUNÁPOLIS	Eng. Rua Cláudio Blass-1172/Rua Joaquim Alves Pereira 321, Centro, Eunápolis-BR, 45100-100	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	4.200	65.794	69.739	3.945	0	255	4.200	
10	GUANAMBI	Rua Casimiro de Abreu, nº 243, Centro, Guanambi-BR, 46.500-000	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	8.700	144.281	148.476	4.195	0	4.505	8.700	
11	IBOTIRAMA	Rua Antônio Borges Lameira, nº 120, Centro, Ibotirama-BR	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	8.700	144.281	148.476	4.195	0	4.505	8.700	
12	ILHÉUS	Avenida Lomanto Junior, nº 324, Bairro Parel, Ilhéus-BR, 45.624-000	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	8.400	139.419	149.343	9.924	1.524	0	9.924	
13	ILHÉUS-backup	Avenida Lomanto Junior, nº 324, Bairro Parel, Ilhéus-BR, 45.624-000	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	5.000	64.683	65.327	644	644	0	644	
14	IRECÊ	Rua Mano Grosse, nº 05, Bairro Fuz do Prado, Irecê-BR, 44.800-000	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	5.000	41.457	42.881	1.424	0	3.576	5.000	
16	ITABERABA	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-000	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	15.200	133.510	134.048	538	538	0	15.200	
17	ITABUNA	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-001	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	2.500	166.086	168.831	2.745	0	12.455	2.500	
18	ITAPETINGA	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-002	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	4.800	11.199	11.707	508	0	1.992	4.800	
19	JACOBINA	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-003	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	7.200	76.493	78.518	2.025	0	2.575	7.200	
20	JEQUIÊ	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-004	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	4.400	52.466	53.405	940	0	6.260	4.400	
21	JEQUIÊ-backup	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-004	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	4.400	55.338	55.986	648	648	0	4.400	
22	JUAZEIRO	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-005	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	4.400	83.649	86.728	3.079	0	1.321	4.400	
23	JUAZEIRO-backup	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-005	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	4.900	84.335	85.180	845	845	0	4.900	
24	PAULO AFONSO	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-007	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	6.800	58.521	60.215	1.694	0	3.205	6.800	
25	PORTO SEGURO	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-004	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	107.654	79.349	80.260	911	0	5.689	107.654	
26	PORTO SEGURO-backup	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-004	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	4.200	107.654	107.739	85	85	0	4.200	
27	SANTA MARIA DA VITÓRIA	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-001	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	3.200	28.000	28.310	310	0	3.890	3.200	
28	SANTA MARIA DA VITÓRIA-backup	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-001	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	3.200	46.638	46.638	0	0	0	3.200	
29	SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-003	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	3.200	68.874	69.462	588	0	2.612	3.200	
30	SEABRA	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-010	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	3.200	37.113	37.497	384	0	2.816	3.200	
31	SEABRA-backup	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-011	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	4.800	133.459	133.460	1	1	0	4.800	
32	SENHOR DO BONFIM	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-012	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	4.000	52.313	54.397	2.078	0	2.722	4.000	
33	SERRINHA	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-013	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	6.300	124.728	126.097	1.369	0	2.631	6.300	
35	SIMÕES FILHO	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-014	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	9.400	49.833	51.041	1.208	0	5.092	9.400	
36	TEIXEIRA DE FREITAS	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-015	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	6.700	406.650	408.059	1.409	0	7.991	6.700	
37	VALENÇA	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-016	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	6.700	62.621	63.325	704	0	4.696	6.700	
38	VITÓRIA DA CONQUISTA	Rua Francisco Serra, nº 510, Bairro São João, Itaberaba-BR, 46.800-017	PROMOTÓRIA REGIONAL	1	167.400	92.655	95.467	2.812	0	3.888	167.400	
SUB-TOTAL						3.104.131	3.162.762	58.631	4.285	113.054	171.865	
TOTAL DO MÊS						0.13						
PREÇO POR CÓPIA OU IMPRESSÃO R\$: 0,13						7.622,03						
TOTAL DA FATURA												
obs: Prom. - egpio em manutenção.												

Sócio Gerente/Controlador de Cópia
Tel: 2104.4000/98635-850
cicero@executiva.net

ASSINATURA CONTRATADA

ASSINATURA CONTRATANTE

EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA
Cícero K. Simões de Freitas
Carteira de Cobrança